

Технические характеристики JP 5-48 РТ-Н:

Номер модели: 99463877

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Тип изделия: Самовсасывающий

Максимальный расход, м³/ч: 5,6

Высота, мм: 577

Ширина, мм: 286

Максимальный напор, м: 48

Вес, кг: 18

Длинна, мм: 493

Степень(класс) защиты: IP 44

Номинальное напряжение, В: 230

Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт: 1490

Температура окружающей среды, °С: от 0 до 40

Качество воды: Чистая

Упаковка длинна, мм: 562

Температура перекачиваемой жидкости, °С: от 0 до 40

Диаметр всасывающего патрубка, дюйм: G 1"

Установка насоса: Горизонтальная

Номинальный расход, м³/ч: 5

Длинна кабеля, м: 1,5

Упаковка ширина, мм: 352

Объем бака, л: 20

Вид насоса: Поверхностный

Номинальный потребляемый ток, А: 7

Диаметр напорного патрубка, мм: 25,4

Упаковка высота, мм: 535

Упаковка вес, кг: 21

Номинальный напор, м: 29

Диаметр напорного патрубка, дюйм: G 1"

Высота всасывания, м: 8

Страна производства: Венгрия

Опция послепродажной поддержки "Сервис 24": Да

Гарантийный период, мес: 24

EAN код: 5713829542471

Максимальное рабочее давление в системе, бар: 6

Диаметр всасывающего патрубка, мм: 25,4

Максимальный расход, л/мин: 93,33

Номинальный расход, л/мин: 83,33

Область применения: Водоснабжение

Пусковой ток, А: 27,9

Количество фаз: 1

Частота сети, Гц: 50

Частота вращения, об/мин: 2800

Материал рабочего колеса: Композит

Назначение (деление условное): Бытовой