


Condix – насосный модуль для конденсационного котла



Condix – специально разработан для повышения КПД конденсационного котла. Компактный насосный модуль распределяет мощность котла на контуры радиаторного отопления, теплого пола и загрузку бойлера ГВС по приоритету. Смесительный клапан под управлением интеллектуальной системы автоматики направляют в смесительный контур, охлажденный после прямого контура теплоноситель.

Благодаря прохождению через низкотемпературный смесительный контур теплоноситель возвращается в котел с температурой ниже точки росы.

«Condix» служит для активного занижения температуры обратной линии котла – как следствие более эффективное использование тепла конденсации.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
с насосом Grundfos Alpha2 15-60	26100.1	1565,00

Технические характеристики

Нагрузка смесительного контура (МК)	20 кВт (ΔT=10 К)
Нагрузка прямого контура (УК1)	20 кВт (ΔT=20 К)
Нагрузка на контур ГВС (УК2)	20 кВт (ΔT=20 К)
Верхнее подключение	3/4" ВР
Нижнее подключение	1" НР
Подключение бойлера ГВС (слева)	1" НР
Межосевое расстояние	100 мм
Подключение насоса	1" НГ, АА=130 мм
Габариты Н x В x Т мм	420 x 410 x 260

Диаграмма потери давления

