

Технические характеристики JP 6:

Номер модели: 46611002

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Тип изделия: Самовсасывающий

Максимальный расход, м³/ч: 5

Высота, мм: 306

Ширина, мм: 206

Максимальный напор, м: 50

Вес, кг: 12,9

Длинна, мм: 401

Степень(класс) защиты: IP 44

Номинальное напряжение, В: 220–230

Максимальная потребляемая мощность P₁, Вт: 1400

Температура окружающей среды, °С: от 0 до 40

Качество воды: Чистая

Упаковка длинна, мм: 430

Температура перекачиваемой жидкости, °С: от 0 до 55

Диаметр всасывающего патрубка, дюйм: G 1"

Установка насоса: Горизонтальная

Номинальный расход, м³/ч: 4,5

Длинна кабеля, м: 1,5

Упаковка ширина, мм: 230

Вид насоса: Поверхностный

Номинальный потребляемый ток, А: 6

Диаметр напорного патрубка, мм: 25,4

Материал кожуха: Нержавеющая сталь

Упаковка высота, мм: 250

Упаковка вес, кг: 14

Номинальный напор, м: 27

Диаметр напорного патрубка, дюйм: G 1"

Высота всасывания, м: 8

Страна производства: Венгрия

Опция послепродажной поддержки "Сервис 24": Да

Гарантийный период, мес: 24

EAN код: 5700390464547

Максимальное рабочее давление в системе, бар: 6

Диаметр всасывающего патрубка, мм: 25,4

Максимальный расход, л/мин: 83,33

Номинальный расход, л/мин: 75

Область применения: Водоснабжение

Количество фаз: 1

Частота сети, Гц: 50

Частота вращения, об/мин: 2700

Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь

Материал вала: Нержавеющая сталь

Материал подшипника: Нержавеющая сталь