

Прайс-лист действителен с 04.04.2024

Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение (накидная гайка)	Макс. рабочая температура, °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Единица	Цена с НДС, руб.
Стальные коллектора и гидравлические разделители без теплоизоляции, Россия									
	SICK80125NG04	Стальной коллектор, 3 контура + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 500 x 80 мм, без теплоизоляции	Сталь	G11/2" нак. гайка x G11/2" нак. гайка	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	9773,9
	SICK80125MM04	Стальной коллектор, 3 контура + 1 котёл, с наружной резьбой, 210 x 500 x 80 мм, без теплоизоляции		R1" нр x R1" нр					8864,7
	SICK80125NG06	Стальной коллектор, 5 контуров + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 750 x 80 мм, без теплоизоляции		G11/2" нак. гайка x G11/2" нак. гайка					13410,7
	SICK80125MM06	Стальной коллектор, 5 контуров + 1 котёл, с наружной резьбой, 210 x 750 x 80 мм, без теплоизоляции		R1" нр x R1" нр					11819,6
	SICK80125MM08	Стальной коллектор, 7 контуров + 1 котёл, с наружной резьбой, 210 x 1000 x 80 мм, без теплоизоляции		R1" нр x R1" нр					15456,4
Изображение	Артикул	Описание	Материал	Резьбовое соединение			Упаковка	Единица	Цена с НДС, руб.
Дополнительное оборудование, Россия.									
	SIFXATFERGS2	Комплект креплений для гидравлической стрелки, сталь (2шт)	Сталь	-			комплект (2 шт)	комплект	954,66
	SIFXATFERCK2	Комплект креплений для коллектора, сталь (2шт)							954,66
Запасные части для насосных групп, Россия.									
	SIPIPEGPI1ZPR	Трубка прямая 11/2"	Сталь	11/2"			Пакет - 1 шт.	штука	1380,00
	SIPIPEGPI1ZTS	Трубка Т-образная для термостатического клапана 11/2"							1650,00
	SIPIPEGPI1ZTH	Трубка Т-образная для трёхходового клапана 11/2"							1650,00
	SIZL252625ISOK	Гайка сантехническая с прокладкой 11/2", латунь	Латунь	11/2" наруж. X 1" наруж. X с гайкой 11/2"					261,00
	SIZL2547BA100K	Клапан термосмесительный трёхходовой латунный. 11/2" наруж. X 1" наруж. X с гайкой 11/2"							5799,11
	SIZL407RA100K	Кран шаровой латунный с термометром (красная шкала). 1" внутр. X Под гайку 11/2"							2249,32