

Ваши координаты:		 A Grundfos Company
Наименование предприятия		
Тел/Факс		
ФИО Контактного лица		
Контакты Grundfos:		Представительства Grundfos в России Grundfos
ООО "Грундфос" 109544, г. Москва, ул.Школьная 39-41, Тел.: (495) 564 88 00, 737 30 00; Факс: (495) 564 88 11, 737 75 36		

Центробежные насосы в гигиеническом исполнении

Условия эксплуатации: в помещении при температуре от -20 °C до +36 °C (для АTEX: от -20 до +40 °C)

Параметры насоса		Параметры рабочей жидкости	
Расход	м3/ч	Название	
Напор	м ст.ж.	Содержание твердой фазы	
Давление на входе в насос :		Максимальный размер твердых включений мм	
	избыточное давление: м ст.ж.	Температура °C	
	самовсасывание (до 4 м, до 40 °C)	Вязкость сП / мПа*с	
	жидкость содержит газ (напр. СIP-возврат) %	Плотность кг/ м3	

Для конфигурации насоса, соответствующей Вашим индивидуальным требованиям, заполните следующие пункты:

Полировка проточной части насоса:	Ra ≤ 3,2 мкм	Торцевое уплотнение:	
	Ra ≤ 0,8 мкм	одинарное	
	Ra ≤ 0,4 мкм	двойное /промывное	
	не требуется		
Патрубки насоса: диаметр / стандарт (DIN, ISO, SMS, Tri-Clamp и прочие)	Резьба	Параметры электродвигателя	
	Фланец	для исполнения Adapta и CN, без кожуха э/д	
	Хомут	Встроенный преобразователь частоты	
Сливной патрубков (да/нет)		Взрывозащищенный электродвигатель	
Конструктивное исполнение:		Категория и группа взрывоопасной смеси	
	моноблочное / с насадным валом (Bloc / K)	Класс взрывоопасной зоны	
	с подшипниковым узлом Adapta на опоре	Тип взрывозащиты:	EEx e II T3
	консольное на стальном основании (CN)		EEx de IIC T4
Тип монтажа:		Частотное регулирование	
	горизонтальное	Однофазный электродвигатель **	
	вертикальное	** доступен не для всех насосов	
	мобильное (на тележке из нерж. стали)	С защитным кожухом э/д	

Дополнительная информация (сертификаты и прочие опции):

--